

Výrobok / Product: **JUBOLIN CLASSIC**



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
č. / No. 001/18-JKT

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku** / *Unique identification code of product*
02.01.01

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

Tenkovrstvá vyrovnávacia hmota na jemné zahľadenie vnútorných stenových a stropných povrchov / *Dispersion levelling compound for fine smoothing of interior walls and ceilings*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani

Slovinsko

www.jub.eu

4. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov** / *System of AVCP*

Systém 3 / *System 3*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

EN 15824

6. **Deklarované vlastnosti** / *Declared performance*

Podstatné vlastnosti / Characteristic	Parameter / Declaration	Norma / Norm	Technická špecifikácia / Technical specification
Reakcia na oheň / <i>Reaction to fire</i>	A2	EN 13501-1	EN 15824:2009
Prídržnosť / <i>Bond strength</i>	> 0,45 MPa	EN 1542	EN 15824:2009
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,67 W/mK,	EN 1745	EN 15824:2009



$\lambda_{10, \text{sub}}$ / Thermal conductivity $\lambda_{10, \text{dry}}$	P=50%		
Priepustnosť vodnej pary / Water vapour permeability	V1 (vysoká) / V1 (High)	EN ISO 7783-2	EN 15824:2009

Parametre výrobku, uvedeného vyššie, sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s Nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísal za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 17.1.2018

Danijel Lisičič,
Vedúci odboru vývoja



	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovinsko 11	
Unique identification code of product: 02.01.01 Declaration of performance No.: 001/18-JKT	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binder	
Reaction to fire	A2
Bond strength	> 0,45 MPa
Thermal conductivity $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,67 W/mK, P = 50% (value from EN 1745)
Water vapour permeability	V1

