

CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 05.07.2010

1.	OBCHODNÝ NÁZOV REVITALCOLOR AG Mikroarmovaná akrylátová fasádna farba
2.	OBLASŤ POUŽITIA Farba na dekoračnú ochranu rôznych fasádnych povrchov. Dobre prekryje vlasové praskliny.
3.	ZLOŽENIE Disperzná farba na základe vodnej disperzie polymérov, celulóзовého zahusťovadla, dioxidu titánu, plnív, syntetických vlákien, špeciálnych prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 4.1. VZHĽAD: tekutina 4.2. FARBA: biela, farebné odtiene 4.3. HUSTOTA (kg/dm ³ /20°C): cca 1,60 4.4. pH (20°C): 9,0 – 10,0 4.5. HORĽAVOSŤ: / 4.6. OBSAH SUŠINY (%): 67,0 – 70,0 4.7. PAROPRIEPUSTNOSŤ faktor difúzneho odporu μ (-): $\mu < 800$ 4.8. EKVIVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBK A S_d (m) pri $d = 150 \mu\text{m}$: $S_d < 0,12$ (STN EN ISO 7783 – 2, trieda 1, vysoká priepustnosť vodnej pary) 4.9. KAPILÁRNA NASIAKAVOSŤ (kg/m ² h ^{0,5}): $W_{24h} < 0,06$ (STN EN 1062 – 3, trieda 3, nízka) 4.10. PRÍDRŽNOSŤ (podklad: omietka 1 : 1 : 6): $> 0,30 \text{ N/mm}^2$ (STN EN 1542) 4.11. LESK: matný (STN EN 13300) 4.12. VOC: max. 12,0 g/l
5.	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch a v súlade so smernicami Európskej únie 1999/45/EC výrobok nie je zaradený medzi nebezpečné prípravky.
6.	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU ZAG Ljubljana, Správa č. P 12/04 – 460 – 9, 11.06.2004 FPL Stuttgart, Správa č. AT 026d/03; 17.07.2003 (dotlač 25.04.2008)
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade s špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát.

Zodpovedná osoba:
Vedúci koordinácie vývoja
Damjan Saksida, dipl. ing. chem. techn.


