

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 001/13-JUF 25

v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011

---

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**11.01.16**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:  
**UNIFIX 25**
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:  
**Vyrovnávacia maltová zmes pre vonkajšie a vnútorné použitie (GP)**
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:  
**JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28  
1262 Dol pri Ljubljani  
Slovensko**
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:  
**Nevzťahuje sa**
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:  
**Systém 4**
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  
**Nevzťahuje sa**
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:  
**Nevzťahuje sa**

9. Deklarované parametre

10.

| Podstatné vlastnosti                             | Parametre                      | Skúšky parametrov v súlade s normou | Harmonizované technické špecifikácie |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň                                  | NPD                            |                                     | EN 998-1:2010                        |
| Prídržnosť k podkladu                            | 0,5 N/mm <sup>2</sup> , 100% B | EN 1015-12                          | EN 998-1:2010                        |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10, dry}$ | 0,83 W/mK                      | tab. hodnota EN 1745                | EN 998-1:2010                        |
| Kapilárna nasiakavosť                            | W2                             | EN 1015-18                          | EN 998-1:2010                        |
| Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary $\mu$        | < 20                           | EN 1015-19                          | EN 998-1:2010                        |
| Odolnosť proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu         | NPD                            |                                     | EN 998-1:2010                        |

11.

12. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4:

Podpísal za a v menu výrobcu:

Dol pri Ljubljani, 08.10.2013

**Iztok Kamenski**  
Vedúci JUB Akadémie

