

CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 02.02.2016

1.	OBCHODNÝ NÁZOV HYDROSOL Classic Vodotesná hmota
2.	OBLASŤ POUŽITIA Priemyselne pripravená zmes na realizáciu hydroizolačnej hmoty na vodotesnú ochranu vonkajších a vnútorných horizontálnych a vertikálnych betónových a cementových povrchov.
3.	ZLOŽENIE Hmota na základe cementu, polymérneho spojiva, celulóзовého zahusťovadla, plnív, špeciálnych prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 4.1. VZHĽAD: prášok 4.2. FARBA: sivá 4.3. OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ (kg/m ³ /20°C): cca 1180 4.4. HORĽAVOSŤ: / 4.5. PRÍDRŽNOSŤ PO 28 DŇOCH (podklad: betón): > 0,80 N/mm ² (STN EN 1542) 4.6. ODOLNOSŤ PROTI POZITÍVNEMU TLAKU VODY: nie je prienik vody (STN EN 14891) 4.7. ODOLNOSŤ PROTI NEGATÍVNEMU TLAKU VODY: nie je prienik vody (OER, bod 12.7)
5.	BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE Karta bezpečnostných údajov je vyhotovená v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Výrobok je zaradený ako nebezpečná zmes v súlade s predpismi o klasifikácii chemikálií (ustanovenia o klasifikácii, označovaní a balení v znení smerníc EU 67/548/EHS a 1999/45/ES, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady CLP (ES) č. 1272/2008, Zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)), pretože obsahuje cement. Klasifikácia v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady CLP (ES) č. 1272/2008 <i>GHS05 žieravosť</i> <i>Skin Corr. 1A H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.</i> <i>Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.</i> <i>GHS07</i> <i>Skin Sens. 1 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.</i> <i>STOT ST 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.</i>
6.	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU ZAG Ľubľana, Správa č. P 96/06 – 410 – 16, 04.04.2007 ZZV Maribor, Vyhlásenie o zhode č. 09/10354, 20.07.2009
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade so špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát. Tento výrobok spĺňa požiadavky harmonizovanej normy STN EN 14891. Je vydané vyhlásenie o parametroch. Zodpovedná osoba: Vedúca vývoja Dr. Petra Brulc, univ. dipl. chem. ing.  Dol pri Ljubljani SI-1262 Dol pri Ljubljani Slovenija