

CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 02.02.2016

1.	OBCHODNÝ NÁZOV HYDROSOL ELASTIC Elastická vodotesná hmota
2.	OBLASŤ POUŽITIA Priemyselne pripravená zmes na realizáciu elastickej hydroizolačnej hmoty na vodotesnú ochranu vonkajších a vnútorných horizontálnych a vertikálnych betónových a cementových povrchov pred položením keramických obkladov.
3.	ZLOŽENIE Hmota na základe cementu, polymérneho spojiva, celulózového zahusťovadla, plnív, špeciálnych prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 4.1. VZHĽAD: prášok 4.2. FARBA: sivá 4.3. OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ (kg/m ³ /20°C): cca 950 4.4. HORĽAVOSŤ: / 4.5. PRÍDRŽNOSŤ PO 28 DŇOCH (podklad: betón): > 0,80 N/mm ² (STN EN 1542) 4.6. ODOLNOSŤ PROTI POZITÍVNEMU TLAKU VODY: nie je prienik vody (STN EN 14891) 4.7. ODOLNOSŤ PROTI NEGATÍVNEMU TLAKU VODY: nie je prienik vody (OER, bod 12.7) 4.8. POČIATOČNÁ PRÍDRŽNOSŤ V ŤAHU (N/mm ²): 1,5 (STN EN 1348) 4.9. PRÍDRŽNOSŤ ŤAHOM PO PONORENÍ DO VODY (N/mm ²): 0,7 (STN EN 1348) 4.10. PRÍDRŽNOSŤ ŤAHOM PO ULOŽENÍ PRI VYŠŠEJ TEPLOTE +70°C (N/mm ²): 1,6 (STN EN 1348) 4.11. PRÍDRŽNOSŤ ŤAHOM PO CYKLOCH ZMRAZOVANIA/ROZMRAZOVANIA (N/mm ²): 0,8 (STN EN 1348) 4.12. PRÍDRŽNOSŤ ŤAHOM PO ULOŽENÍ V NASÝTENOM ROZTOKU VÁPENNEJ VODY (N/mm ²): 0,9 (STN EN 14891) 4.13. PRÍDRŽNOSŤ ŤAHOM PO ULOŽENÍ V CHLÓROVEJ VODE (N/mm ²): 0,6 (STN EN 14891)
5.	BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE Karta bezpečnostných údajov je vyhotovená v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Výrobok je zaradený ako nebezpečná zmes v súlade s predpismi o klasifikácii chemikálií (ustanovenia o klasifikácii, označovaní a balení v znení smerníc EU 67/548/EHS a 1999/45/ES, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady CLP (ES) č. 1272/2008, Zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)), pretože obsahuje cement. Klasifikácia v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady CLP (ES) č. 1272/2008 GHS05 žieravosť <i>Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.</i> GHS07 <i>Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.</i> <i>Skin Sens. 1 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.</i>
6.	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU ZAG Ljubljana, Správa č. P 96/06 – 410 – 10, 19.02.2007 ZZV Maribor, Vyhlásenie o zhode č. 09/10355, 20.07.2009
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade so špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát. Tento výrobok spĺňa požiadavky harmonizovanej normy STN EN 14891. Je vydané vyhlásenie o parametroch. Zodpovedná osoba: Vedúca vývoja Dr. Petra Brůtc, univ. dipl. chem. ing.