

Výrobok: **HYDROSOL Superflex**

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 001/16-HDA/B

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

08.02.03

2. Zamýšľané použitie

Dvojkomponentná elastická hmota (A a B komponent) na vodotesnú ochranu vonkajších a vnútorných horizontálnych a vertikálnych povrchov (CM O1P)

3. Výrobca

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani

Slovinsko

4. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov

Systém 3

5. Harmonizovaná norma

STN EN 14891:2012 / AC 2013

Notifikovaná osoba: **ZAG Ljubljana, 1404**, vykonala počiatočnú skúšku typu v rámci systému 3

6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Technická špecifikácia / Technical specification
Odolnosť na pozitívny tlak vody	Nie je priesak	STN EN 14891
Počiatočná prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	STN EN 14891
Prídržnosť po starnutí teplom (+70°C)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	STN EN 14891
Prídržnosť po styku s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	STN EN 14891
Prídržnosť po zmrazovacích / rozmrazovacích cykloch	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	STN EN 14891
Prídržnosť po uložení v nasýtenom roztoku vápenej vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	STN EN 14891
Prídržnosť po kontakte s chlórovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	STN EN 14891



Premostenie trhlín pri štandardných podmienkach	$\geq 0,75 \text{ mm}$	STN EN 14891
Premostenie trhlín pri nízkych teplotách (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	STN EN 14891

Parametre výrobku, uvedené vyššie, sú v zhode s deklarovanými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch je vydané v súlade s Nariadením (EU) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu

Dol pri L'ubl'ani, 22.11.2016

Danijel Lisičič,
Vedúci výskumu a vývoja

