

CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 02.02.2016

1.	OBCHODNÝ NÁZOV HYDROSOL SUPERFLEX Elastická dvojzložková vodotesná hmota
2.	OBLASŤ POUŽITIA Priemyselne pripravená dvojzložková hmota na realizáciu elastickej hydroizolačnej hmoty na vodotesnú ochranu vertikálnych a horizontálnych povrchov ako sú kúpelne – kde sú vnútorné steny montovaných objektov zvyčajne vyhotovené zo sadrokartónových dosiek, na balkónoch, terasách, v bazénoch pred osadením keramických obkladov a na ochranu podzemných častí stavebných objektov – tunelov, priepustov, podporných a oporných múrov, betónových oplotení a pod. pred prienikom zemnej vlhkosti a vody.
3.	ZLOŽENIE Hmota na základe cementu, polymérneho spojiva, celulózového zahusťovadla, plnív, špeciálnych prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 4.1. VZHĽAD: zložka A: prášok, zložka B: tekutina 4.2. FARBA: zložka A: sivá, zložka B: biela 4.3. OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ (kg/m ³ /20°C): cca 1250 (zložka A) 4.4. ODOLNOSŤ NA POZITÍVNY TLAK VODY: nie je priesak vody (STN EN 14891) 4.5. POČIATOČNÁ PRÍDRŽNOSŤ (N/mm ²): 1,2 (STN EN 1348) 4.6. PRÍDRŽNOSŤ ŤAHOM PO PONORENÍ DO VODY (N/mm ²): 0,8 (STN EN 1348) 4.7. PRÍDRŽNOSŤ ŤAHOM PO ULOŽENÍ PRI VYŠŠEJ TEPLOTE +70°C (N/mm ²): 1,4 (STN EN 1348) 4.8. PRÍDRŽNOSŤ ŤAHOM PO CYKLOCH ZMRAZOVANIA/ROZMRAZOVANIA (N/mm ²): 0,7 (STN EN 1348) 4.9. PRÍDRŽNOSŤ ŤAHOM PO ULOŽENÍ V NASÝTENOM ROZTOKU VÁPENNEJ VODY (N/mm ²): 0,6 (STN EN 14891) 4.10. PRÍDRŽNOSŤ ŤAHOM PO ULOŽENÍ V CHLÓROVEJ VODE (N/mm ²): 0,6 (STN EN 14891)
5.	BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE Karta bezpečnostných údajov je vyhotovená v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Výrobok je zaradený ako nebezpečná zmes v súlade s predpismi o klasifikácii chemikálií (ustanovenia o klasifikácii, označovaní a balení v znení smerníc EU 67/548/EHS a 1999/45/ES, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady CLP (ES) č. 1272/2008, Zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)), pretože obsahuje cement. Klasifikácia v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady CLP (ES) č. 1272/2008 GHS05 žieravosť Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. GHS07 Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu. Skin Sens. 1 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. STOT ST 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
6.	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU ZAG Ljubľana, Správa č. P 422/08 – 480 – 15, 16.01.2014
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade so špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát. Tento výrobok spĺňa požiadavky harmonizovanej normy STN EN 14891. Je vydané vyhlásenie o parametroch.

Zodpovedná osoba:
Vedúca vývoja
Dr. Petra Brulc, univ. dipl. chem. ing.