

CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 13.09.2010

1.	OBCHODNÝ NÁZOV JUB OFLEX AKRIL Akrylátová tesniaca hmota
2.	OBLASŤ POUŽITIA Tesniaca hmota na tesnenie spojov, tesnenie škár pri montáži okenných a dverných rámov, vyplňovanie stykov.
3.	ZLOŽENIE Tesniaca hmota na základe vodnej disperzie polymérov, špeciálnych prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
4.1.	VZHĽAD: pastovitý
4.2.	FARBA: biela
4.3.	HUSTOTA (kg/dm ³ /20°C): cca 1,60
4.4.	HORĽAVOSŤ: /
4.5.	TVRDOŠŤ SHORE A: 20 – 25 (STN EN ISO 868)
4.6.	ZMENA OBJEMU (%): 13 ± 1 (STN EN ISO 10563)
4.7.	PEVNOSŤ V ŤAHU (MPa): 0,13 ± 0,02 (STN EN 28339)
4.8.	PREDĽŽENIE PRI ROZTRHNUTÍ (%): 350 ± 50 (STN EN 28339)
5.	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch a v súlade so smernicami Európskej únie 1999/45/EC výrobok nie je zaradený medzi nebezpečné prípravky.
6.	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU /
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade s špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát.

Zodpovedná osoba:
Vedúci koordinácie vývoja
Damjan Saksida, dipl. ing. chem. techn.

Saksida



JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

1