

CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 13.09.2010

1.	OBCHODNÝ NÁZOV JUB OFLEX MS MS polymérna tesniaca hmota
2.	OBLASŤ POUŽITIA Tesniaca hmota na vyplňovanie a tesnenie styčných škár medzi rovnakými alebo rôznymi stavebnými prvkami, vyplňovanie dilatačných škár, tesnenie stykov skla s drevenými, kovovými alebo plastovými rámami.
3.	ZLOŽENIE Tesniaca hmota na základe hybridného MS polyméru, špeciálnych prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 4.1. VZHĽAD: pastovitý 4.2. FARBA: biela, sivá 4.3. HUSTOTA (kg/dm ³ /20°C): cca 1,46 4.4. HORĽAVOSŤ: / 4.5. TVRDOSŤ SHORE A: 15 – 20 (STN EN ISO 868) 4.6. ZMENA OBJEMU (%): < 1 (STN EN ISO 10563) 4.7. PEVNOSŤ V ŤAHU (MPa): 0,40 – 0,60 (STN EN 28339) 4.8. MODUL E 100% (MPa): 0,20 – 0,30 (STN EN 28339) 4.9. PREDĽŽENIE PRI ROZTRHNUTÍ (%): 600 – 700 (STN EN 28339)
5.	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch a v súlade so smernicami Európskej únie 1999/45/EC výrobok nie je zaradený medzi nebezpečné prípravky.
6.	SPRÁVA O SKÚSKACH VÝROBKU /
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade s špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát. Zodpovedná osoba: Vedúci koordinácie vývoja Damjan Saksida, dipl. ing. chem. techn.   JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol pri Ljubljani Slovenija 1