

CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 13.09.2010

1.	OBCHODNÝ NÁZOV JUB OFLEX SILIKON Univerzálna silikónová tesniaca hmota
2.	OBLASŤ POUŽITIA Tesniaca hmota na tesnenie škár medzi rôznymi materiálmi vo vlhkých priestoroch, tesnenie rôznych materiálov, montáž skla, vyplňovanie dilatačných škár.
3.	ZLOŽENIE Tesniaca hmota na základe vodnej disperzie polymérov, silikónového spojiva, špeciálnych prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
4.1.	VZHĽAD: pastovitý
4.2.	FARBA: biela, farebné odtiene
4.3.	HUSTOTA (kg/dm ³ /20°C): cca 1,30
4.4.	HORĽAVOSŤ: /
4.5.	TVRDOŠŤ SHORE A: 15 – 25 (STN EN ISO 868)
4.6.	ZMENA OBJEMU (%): < 10 (STN EN ISO 10563)
4.7.	PEVNOSŤ V ŤAHU (MPa): 0,35 – 0,60 (STN EN 28339)
4.8.	MODUL E 100% (MPa): 0,25 – 0,40 (STN EN 28339)
4.9.	PREDĽŽENIE PRI ROZTRHNUTÍ (%): 200 – 300 (STN EN 28339)
4.10.	SCHOPNOSŤ OBNOVY (%): 98 (STN EN 27389)
5.	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch a v súlade so smernicami Európskej únie 1999/45/EC výrobok nie je zaradený medzi nebezpečné prípravky.
6.	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU /
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade s špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát.

Zodpovedná osoba:
Vedúci koordinácie vývoja
Damjan Saksida, dipl. ing. chem. techn.

S. Saksida



JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

1