

CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 14.05.2013

1.	OBCHODNÝ NÁZOV Jupol Block Farba na blokovanie flakov
2.	OBLASŤ POUŽITIA Vnútrotná disperzná farba určená na obnovovacie maľovanie všetkých druhov stenových a stropných povrchov, ktoré z akéhokoľvek dôvodu obsahujú vo vode ľahko a rýchlo rozpustné látky alebo na ktorých sú menšie olejové alebo akékoľvek iné mastné škvrny.
3.	ZLOŽENIE Disperzná farba na základe akrylátového spojiva, alumosilikátových a sulfátových plnív, dioxidu titánu a vody.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 4.1. VZHLAD: tekutina 4.2. FARBA: biela, farebné odtiene 4.3. HUSTOTA: cca 1,50 kg/dm ³ 4.4. pH: 8,0 – 9,0 4.5. HORLAVOSŤ: / 4.6. OBSAH SUŠINY: 60 – 70% 4.7. PAROPRIEPUSTNOSŤ: EKVIVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBK A pri d = 100 µm: Sd < 1,4 m (STN EN ISO 7783, trieda 2, stredná priepustnosť vodnej pary) 4.8. ODOLNOSŤ PROTI MOKRÉMU OTERU: odolný, trieda 1 (STN EN 13300) 4.9. KRYCIA SCHOPNOSŤ: trieda 2 pri výdatnosti 8,0 m ² /l (STN EN 13300) 4.10. LESK: polo matný (STN EN 13300) 4.11. VOC: < 5,0 g/l
5.	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV V súlade s predpismi o klasifikácii chemikálií (ustanovenia o klasifikácii, označovaní a balení v znení smerníc EU 67/548/EHS a 1999/45/ES, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady CLP (ES) č. 1272/2008, Zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)), nie je výrobok zaradený medzi nebezpečné prípravky.
6.	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU /
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade so špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát.

Zodpovedná osoba:
Vedúca vývoja
Martina Jerman

EA: 

