

CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 13.09.2010

1.	OBCHODNÝ NÁZOV UNITON Univerzálna farba na tónovanie
2.	OBLASŤ POUŽITIA Pastovitý prostriedok na tónovanie fasádnych a vnútorných maliarskych farieb a dekoračných omietok na základe polymérnych spojív.
3.	ZLOŽENIE Pastovitý prostriedok na základe vodnej disperzie polymérov, celulóзовého zahusťovadla, plnív, špeciálnych prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
4.1.	VZHLAD: pastovitý
4.2.	FARBA: farebné odtiene
4.3.	HUSTOTA (kg/dm ³ /20°C): 1,31 – 1,51
4.4.	pH (20°C): 9,5 – 11,0
4.5.	HORĽAVOSŤ: /
4.6.	OBSAH SUŠINY (%): 59,5 – 64,5
4.7.	VOC: max. 12,0 g/l
5.	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch a v súlade so smernicami Európskej únie 1999/45/EC výrobok nie je zaradený medzi nebezpečné prípravky.
6	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU /
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade s špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát.

Zodpovedná osoba:
Vedúci koordinácie vývoja
Damjan Saksida, dipl. ing. chem. techn.


