

**TECHNICKÝ LIST 08.03-sk**  
**TÓNOVACIE PROSTRIEDKY**

# UNITON

univerzálna farba na tónovanie

## 1. Popis, použitie

UNITON je pastovitý prostriedok na tónovanie fasádnych a vnútorných maliarskych farieb a dekoračných omietok vyrobených na základe akrylátových, acetátových a iných polymérnych spojív do pastelových farebných odtieňov. Je vyrobený na základe vodnej disperzie moderných akrylátových živíc a kvalitných anorganických a organických pigmentov, k dispozícii je v 16 farebných odtieňoch.

## 2. Spôsob balenia, farebné odtiene

plastové nádoby po 0,5 l:

- safari (1), oker (2), koral (3), pompeji (4), maron (5), bazalt (6), kivi (7), turkiz (8), citrón (9), mimoza (10), aprikot (11), pink (12), ciklam (13), violet (14), admiral (15) a azur (16)

## 3. Technické údaje

|   |   |
|---|---|
| hustota<br>(kg/dm <sup>3</sup> )                  | 1,31 – 1,51   |
| pH  | 9,5 – 10,5  |
| obsah prchavých organických zlúčenín VOC<br>(g/l) | <12<br>požiadavka EU VOC – kategória A/a<br>(od 1.1.2010): <30<br>požiadavka EU VOC – kategória A/c<br>(od 1.1.2010): <40 |

## 4. Návod na použitie

Plastovú nádobu pred použitím len dobre potrasíme, potom UNITON ručne alebo elektrickým miešadlom vmiešame do farby alebo do omietky (do farby maximálne 20%, do omietky maximálne 8%). Ak na prípravu želaného farebného odtieňa použijeme UNITON v niekoľkých rôznych odtieňoch, uvedené obmedzenie sa vzťahuje na celkové použité množstvo tónovacieho prostriedku. Rôzne odtiene UNITONU môžeme medzi sebou miešať bez obmedzenia.

## 5. Čistenie náradia, nakladanie s odpadom

Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou.

Zvyšok tónovacieho prostriedku uložíme v dobre uzatvorenom obale na neskoršie použitie. Nespotrebované tekuté zvyšky nevyliavame do kanalizácie, vodných tokov alebo do životného prostredia a neodstraňujeme ich spolu s komunálnym odpadom. Zmiešame ich s cementom (môžeme pridať aj stvrdnuté zvyšky malty, piesok, piliny) a v stvrdnutom stave uložíme na skládku stavebného (klasifikačné číslo odpadu: 17 09 04) alebo komunálneho odpadu (klasifikačné číslo 08 01 12).

Očistené obaly sa môžu recyklovať.

## 6. Bezpečnosť pri práci

Dodržiavajte všeobecné návody a predpisy bezpečnosti pri práci pri stavebných, resp. maliarskych prácach, použitie



zvláštnych osobných ochranných prostriedkov a osobitné opatrenia pre bezpečnosť pri práci pri používaní výrobku nie sú potrebné.

V prípade kontaktu výrobku s očami, ihneď ich vymyjeme vodou.

## 7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNUŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 24 mesiacov.

## 8. Kontrola kvality

Kvalitatívne vlastnosti výrobku sú určené internými výrobnými špecifikáciami a slovinskými, európskymi a inými normami. Dosiahnutú deklarovanú, resp. predpísanú úroveň kvality v JUB-e zabezpečuje už viacej rokov zavedený komplexný systém riadenia a kontroly kvality ISO 9001, ktorý zahŕňa kontrolu kvality vo vlastných laboratóriách, občas v iných nezávislých odborných ústavoch doma a v zahraničí. Vo výrobní výrobku prísne dodržiavame slovinské a európske normy ochrany životného prostredia a zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čoho dôkazom sú certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.

## 9. Iné informácie

Technické návody v tomto prospekte sú dané na základe našich skúseností a s cieľom, aby sa pri použití výrobku dosiahli optimálne výsledky. Za škodu spôsobenú nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo nekvalitnou prácou nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania, vyhradujeme si právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Označenie a dátum vydania: **TRC-079/10-gru-tor**, 24.01.2010

### Údaje o vydavateľovi

JUB kemična industrija d.o.o.,  
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA  
Výhradné zastúpenie a distribútor pre SR:  
JUB a.s., Klincová 1, 821 08 Bratislava  
tel.: 02/4363 1761, odbyt: 02/4363 1762, 043/324 9653 alebo 055/6780861  
fax odbyt: 02/4363 1758, 043/324 9655 alebo 055/625 2851  
e-mail: [jub@jub.sk](mailto:jub@jub.sk)  
[www.jub.sk](http://www.jub.sk)

