

CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 05.07.2010

1.	OBCHODNÝ NÁZOV B A V A L I T Dvojzložková biela bavorská omietka
2.	OBLASŤ POUŽITIA Omietka s rozbrázdeným, dubovej kôre podobným povrchom, určená na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov.
3.	ZLOŽENIE Dvojzložková omietka na základe cementu, polymérneho spojiva, celulóзовého zahusťovadla, plnív, pieskov, špeciálnych prísad. Zložka B je Akril emulzia.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 4.1. VZHĽAD: prášok 4.2. FARBA: biela 4.3. OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ (kg/m ³ /20°C): cca 1350 4.4. HORĽAVOSŤ: / 4.5. PAROPRIEPUSTNOSŤ faktor difúzneho odporu μ (-): $\mu < 15$ 4.6. EKVIVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBK A S_d (m) pri $d = 2,5$ mm: $S_d < 0,04$ (STN EN ISO 7783 – 2, trieda 1, vysoká priepustnosť vodnej pary) 4.7. KAPILÁRNA NASIAKAVOSŤ (kg/m ² h ^{0,5}): $W_{24h} < 0,35$ (STN EN 1062 – 3, trieda 2, stredná) 4.8. PRÍDRŽNOSŤ PO 28 DŇOCH (podklad: omietka 1 : 1 : 6): $> 0,50$ N/mm ² (STN EN 1015 – 12) 4.9. REAKCIA NA OHEŇ: A1 (STN EN 13501 – 1)
5.	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch a v súlade so smernicami Európskej únie 1999/45/EC, je výrobok zaradený medzi nebezpečné prípravky, označené s Xi , DRÁŽDIVÝ . Obsahuje cement.
6.	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU  EN 998-1 ZAG L'ubľana, Správa č. P 199/05 – 410 – 7, 14.04.2005
7.	Potvrďujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade s špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát. Tento výrobok spĺňa požiadavky harmonizovanej normy STN EN 998-1. Na výrobok je vydané ES Vyhlásenie o zhode.

Zodpovedná osoba:
Vedúci koordinácie vývoja
Damjan Saksida, dipl. ing. chem. techn.

Saksida

